

SIUS

D112 - PE Buffer Clear

Druckereinstellungen D112 - PE Buffer Clear

In den Druckereinstellungen kann der Menüpunkt "PE Buffer Clear" eingeschaltet werden, was das Nachdrucken eines geschossenen Sticks beim Schliessen der Druckerklappe verhindert.

Druckereinstellungen öffnen

Um die Druckereinstellungen zu öffnen, Feed + Charge gedrückt halten beim Einschalten des Druckers.



Einstellung PE Buffer Clear anpassen

```

FUNCTION SETTING MODE
CHARACTER SET          = ENGLAND
FONT SIZE              = 24DOT
LENGTH TYPE           = TYPE A
PE BUFFER CLEAR       = OFF
PAPER TYPE            = NORMAL PAPER
COVER CLOSE MARK DETECTION= OFF
POWER ON LABEL N4 ACTIVE = OFF
CODE PAGE             = PC437

*
ENTER MODE SETTING
[YES(FEED)/NO(CHARGE)]
CHARACTER SET          = ENGLAND
FONT SIZE              = 24DOT
LENGTH TYPE           = TYPE A
PE BUFFER CLEAR       = OFF
PE BUFFER CLEAR       = ON
PAPER TYPE            = NORMAL PAPER
COVER CLOSE MARK DETECTION= OFF
POWER ON LABEL N4 ACTIVE = OFF
CODE PAGE             = PC437

SETTING COMPLETED

```

Mit Drücken der Taste "Feed" bis zum Menüpunkt "PE BUFFER CLEAR" die aktuellen Einstellungen bestätigen. Danach mit der Taste "Clear" die Einstellung "PE BUFFER CLEAR" auf ON umstellen.

Die weiteren Menüeinträge wieder mit der Taste "Feed" bestätigen, bis die Meldung "SETTING COMPLETED" erscheint.

Nach dem Anpassen dieser Einstellung wird nichts mehr nachgedruckt, falls der Drucker geöffnet oder kein Papier eingelegt war.

Standard Einstellungen

```

FUNCTION SETTING MODE
CHARACTER SET          = ENGLAND
FONT SIZE              = 24DOT
LENGTH TYPE           = TYPE A
PE BUFFER CLEAR       = OFF
PAPER TYPE            = NORMAL PAPER
COVER CLOSE MARK DETECTION= OFF
POWER ON LABEL N4 ACTIVE = OFF
CODE PAGE             = PC437

```